

终端配电 Terminal Distribution

CKB (H) Series Basic Technical Parameter Table

CKB(H)系列基本技术参数表

外观 Appearance										
型号 Model	CKB60-32N	CKB60L-32N	CKB60-63	CKB60L-63	CKB60-63M	CKB60L-63M	CKB60-63H	CKB60S-63、 CKB60S-100	CKB60-100	CKB60-100、 CKB60-125
符合标准 Standard met	GB 10963.1	GB 16917.1	GB 10963.1	GB 16917.1	GB 10963.1	GB 16917.1	GB 10963.1	GB 10963.1	GB 10963.1	GB 14048.3
壳架等级 额定电流 Rated current of shell frame grade	32	32	63	63	63	63	63	63、100	100	100、125
极数 Number of poles	1P+N	1P+N	1P、2P 3P、4P	1P、1P+N 2P、3P 3P+N、4P	1P、2P 3P、4P	1P+N、2P 3P、3P+N 4P	1P、2P 3P、4P	1P+N 3P+N	1P、2P 3P、4P	1P、2P 3P、4P
额定工作电压 Rated operational voltage	230	230	230/400	230/400	220/230/ 240/380/ 400/415	220/230/ 240/380/ 400/415	230/400	230(1P+N) 400(3P+N)	230/400	230/400
额定绝缘电压 Rated insulation voltage	230	230	400	400	400	400	500	400	400	400
额定冲击耐受电压 Rated impulse withstand voltage	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6
瞬时脱扣电流形式 Instantaneous tripping current form	C型 (5-10)In	C型 (5-10)In	C型 (5-10)In D型 (10-20)In	C型 (5-10)In D型 (10-20)In	C型 (5-10)In D型 (10-20)In	C型 (5-10)In D型 (10-20)In	C型 (5-10)In	C型 (5-10)In	C型 (5-10)In	—
额定工作电流 Rated operational current	6、10、16 20、25、32	6、10、16 20、25、32	6、10、16 20、25、32 40、50、63	6、10、16 20、25、32 40、50、63	6、10、16 20、25、32 40、50、63	6、10、16 20、25、32 40、50、63	6、10、16 20、25、32 40、50、63	6、10、16 20、25、32 40、50、63 80、100	63、80、100	32、40、50 63、80、100 125



运行短路分断能力 Movement short-circuit breaking capacity	4.5	4.5	4	4.5	6(6A-40A) 4.5(50A-63A)	6(6A-40A) 4.5(50A-63A)	10	6	6	—
额定短路分断能力 Rated short-circuit breaking capacity	4.5	4.5	4	4.5	6(6A-40A) 4.5(50A-63A)	6(6A-40A) 4.5(50A-63A)	10	6	6	—
额定剩余动作电流 Rated residual operating current	—	30	—	30	—	30	—	—	—	—
简要说明 Brief description	断路器 Circuit breaker	漏电断路器 Residual-current circuit breaker	断路器 Circuit breaker	漏电断路器 Residual-current circuit breaker	断路器 Circuit breaker	漏电断路器 Residual-current circuit breaker	断路器 Circuit breaker	预付费专用断路器 Prepaid definite purpose circuit breaker	断路器 Circuit breaker	隔离开关 Isolating switch
接线能力 Wiring capacity	10mm ² 及以下导线 Wire of 10mm ² or below			25mm ² 及以下导线 Wire of 25mm ² or below			35mm ² 及以下导线 Wire of 35mm ² or below			
机械和电气寿命 Mechanical and electrical Life	10000									

快速选型表 Quick Selection Table

B: 小型断路器
 H: 小型隔离开关
 B: Miniature circuit breaker
 H: Miniature disconnecting switch

小型断路器带剩余电流保护代号
 Code of miniature circuit breaker with residual current protection

小型断路器瞬时保护形式
 Instantaneous protection type of miniature circuit breaker
 C型 Type C
 D型 Type D

极数
 Number of poles
 1P、1PN
 1P+N、2P
 3P、3P+N
 4P

CK B(H) 60 L - 63 C 63 / 4

企业代号 Enterprise Code 设计代号 Design code 壳架电流 Housing current 32、63、100、125 额定电流 Rated current